



プラグ引掛形 20A

LOCKING TYPE PLUG

電線の先端に取り付け、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。

適合規格等

プラグ 引掛形 20A

PSE

耐
トラッキング

RoHS

本体耐燃性
UL94 V-0

* 型番 3242N-L8, 4242N-L16を除く



製品一覧 Selector Chart

(注) 直流で使用する際には、プラグを抜く前に必ず機器側の電源を遮断して、アーク放電を消弧させてください。事故の原因となります。

定格 Rating				極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number				標準価格 Price(JPN YEN)
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage	直流 D C		黒色 Black	白色 White	赤色 Red	青色 Blue	
20A	2P(2P,2W)	250V		⊕	2222N	—	—	—	650
					3212N-L5	3212N-L5-IV	—	—	860
	接地形2P (2P,3W GND)	250V		⊕	3212N-L5-RD *	3212N-L5-BL *	—	—	1,050
					3222N-L6	3222N-L6-IV	—	—	860
					—	—	3222N-L6-RD *	3222N-L6-BL *	1,050
					⊖	⊕	3222N-L6UL	—	—
		480V		⊕	3242N-L8	—	—	—	1,020
					3222N	3222N-IV	—	—	860
	3P (3P,3W)	250V		⊕	3222R	—	—	—	890
					3222RL	—	—	—	1,080
					4222N	4222N-IV	—	—	1,050
					4222R	—	—	—	1,140
接地形3P (3P,4W GND)	480V		⊕	4222RL	—	—	—	1,250	
				⊕	⊖	4242N-L16	—	—	—

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。型番に★印のある製品は、受注生産品となります。



プラグの
対応製品・
掲載ページ

