



フランジインレット 引掛形 平刃形 15A・20A・30A

LOCKING TYPE FLANGED INLET

移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、電源を受電するための器具です。

適合規格等
フランジインレット
引掛形・平刃形
15A・20A・30A

PSE

RoHS

本体耐燃性
UL94V-0

*型番2115N、
3115N、7115GN
のみ



製品一覧 Selector Chart

●取付ねじセット・絶縁カバー付です。(2115N, 2125N, メタルケース品を除く)

定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number	標準 価格 Price (JPN YEN)	形状寸法 Dimension		備考 Note	適用コードコネクタボディ (掲載ページE-1~) Applicable Connector Body				
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage				L	ℓ		ナイロンカバー Nylon	ゴムカバー Rubber			
15A	2P (2P,2W)	125V	⊖	2115N	500	—	—	ナイロンケース	2114N	—			
		250V	⊖	2125N	550	—	—		2124N	—			
	接地形2P (2P,3W GND)	125V	⊖	3115N	1,290	49	42		3114N	3114R			
			⊕ NEMA L5-15	3115N-L5 ★	1,330				3114N-L5	—			
	接地形3P (3P,4W GND)	250V	⊕	NEMA 5-15	7115GN	1,240	50.5		43.5	7114GN	7114GR		
			⊖	NEMA 6-15	3125N	1,420	49		42	7114GNZ(抜止形)	7114GR		
20A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	⊕	NEMA L5-20	3215N-L5	1,740	—	—	3214N-L5	—			
		250V	⊕	NEMA L6-20	3225N-L6	1,740	—	—	3224N-L6	—			
	3P (3P,3W)	250V	⊕	NEMA L8-20	3245N-L8 ★	1,910	—	—	3244N-L8	—			
			⊖		3225N	1,740	—	—	3224N	3224R			
	接地形3P (3P,4W GND)	480V	⊕		4225N	2,050	—	—	4224N	4224R			
			⊖	NEMA L16-20	4245N-L16 ★	2,250	—	—	4244N-L16	—			
30A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	⊕	NEMA L5-30	3315N-L5	2,580	—	—	ナイロンケース	3314N-L5	3314R-L5		
					3315-L5	3,480	—	—	メタルケース				
	250V	⊕	NEMA L6-30	3325N-L6	2,580	—	—	ナイロンケース	3324N-L6	3324R-L6			
				3325-L6	3,480	—	—	メタルケース					
	3P (3P,3W)	600V	⊕	⊖		3325N	2,580	—	—	ナイロンケース	3324N	3324R	
						3325	3,480	—	—	メタルケース			
	接地形3P (3P,4W GND)	250V	⊕	⊖		3365N	2,950	—	—	ナイロンケース	3364N	3364R	
						3365	4,030	—	—	メタルケース			
						4325N	2,860	—	—	ナイロンケース	4324N	4324R	
						4325	3,880	—	—	メタルケース			
					⊕	NEMA L15-30	4325N-L15	2,860	—	—	ナイロンケース	4324N-L15	4324R-L15
							4325-L15	3,880	—	—	メタルケース		
600V	⊕			4365N	3,650	—	—	ナイロンケース	4364N	4364R			
				4365	5,020	—	—	メタルケース					

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。型番に★印のある製品は、受注生産品となります。

フランジインレット 引掛形・平刃形 15A・20A・30A



フランジインレットの
対応製品・掲載ページ



コードコネクタ
ボディ
(E-1~)



オプション
パーツ
(M-1~)