

PA17

最高使用圧力
17.0MPa

商品コードNo.	内径	外径	最高使用圧力 最小破壊圧力 圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	重量 g/m	補強層	適用金具/掲載ページ		
	mm	mm					工場アセンブリ	ユニクリンプ	
PA1704	6.3	13.6	17.0	68.0	60	1W	UA/29	UA/29	
PA1706	9.5	17.2			80				360
PA1708	12.7	19.8			90		420		
PA1710	15.9	25.4			120	770	2W	UA/29	UA/29
PA1712	19.0	29.5			140	950			
PA1716	25.4	36.4			185	1,300			

PA21

最高使用圧力
20.5MPa

商品コードNo.	内径	外径	最高使用圧力 最小破壊圧力 圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	重量 g/m	補強層	適用金具/掲載ページ			
	mm	mm					工場アセンブリ	ユニクリンプ		
PA2104	6.3	13.8	20.5	82.0	70	1W	UA/29	UZ/29		
PA2106	9.5	18.0			90				470	
PA2108	12.7	22.2			2W	UB/33	UB/33	(UZ)		
PA2110	15.9	25.6							110	650
PA2111	15.9	25.6							140	770
PA2112	19.0	29.7							170	960
PA2116	25.4	36.4							210	1,300
PA2120	31.8	45.2							260	2,360
PA2124	38.1	52.7			310	3,060				
PA2132	50.8	66.0			430	4,150	HW/37	HW/37		

UC21でのPA2112・PA2116の適用口金具はUZになります。

PA28

最高使用圧力
27.5MPa

商品コードNo.	内径	外径	最高使用圧力 最小破壊圧力 圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	重量 g/m	補強層	適用金具/掲載ページ				
	mm	mm					工場アセンブリ	ユニクリンプ			
PA2804	6.3	15.1	27.5	110.0	70	2W	UB/33	UB/33			
PA2806	9.5	19.1			100				540		
PA2808	12.7	22.8			110				780		
PA2810	15.9	26.8			4S	140	1,000	KH/37	KH/37		
PA2812	19.0	29.6								170	1,130
PA2816	25.4	36.7								220	1,750
PA2820	31.8	45.5								280	2,610
PA2824	38.1	55.9			320	4,390					
PA2832	50.8	75.0			430	7,900	KD/37	-			

印サイズはホースマークに - 77が付きます。

PA35

最高使用圧力
34.5MPa

商品コードNo.	内径	外径	最高使用圧力 最小破壊圧力 圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	重量 g/m	補強層	適用金具/掲載ページ				
	mm	mm					工場アセンブリ	ユニクリンプ			
PA3504	6.3	15.2	34.5	138.0	80	2W	UB/33	UB/33			
PA3506	9.5	19.2			110				550		
PA3508	12.7	22.8			150				800		
PA3510	15.9	26.8			4S	170	1,000	KN/37	-		
PA3512	19.0	29.6								220	1,130
PA3516	25.4	37.4								280	2,000
PA3520	31.8	49.1								330	3,850
PA3524	38.1	56.0			380	4,440					
PA3532	50.8	75.2			500	8,000					

印サイズはホースマークに - 77が付きます。

補強層

1W

1ワイヤブレード

2W

2ワイヤブレード

4S

4スパイラルワイヤ