



# 汎用形 圧力計

<b>概要</b>	空圧、油圧、その他の一般圧力測定用として製作された兼価版の圧力計です。
<b>特長</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。</li> <li>●JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。</li> <li>●即納が可能です。</li> </ul>
■弊社製品の計量法第77条第2項に基づく型式承認番号	銅 系ブルドン管式圧力計 第X954号 <small>(ただし、真空計・連成計は特定計量器の対象外)</small>



■ご注文に際して

ご要望の製品を確実にお届けするため、ご用命の際に次の項目についてお知らせ下さい。

①型番(用途、ケースタイプ) ②大きさ、ケース外観形状、接続ねじ(ねじの種類、および寸法) 接続部材質

③圧カスパン ④付加仕様

■製品の呼び方

①型番:屋内用 HNT

②大きさ:100φ ケース外観形状:AT 接続ねじ:G3/8B(PF) 接続部材質:黄銅

③圧カスパン:0~1MPa

④付加仕様: 用途 耐振形 処理 禁油

HNT-341A-1MPa-
V-禁油

## 標準製作仕様

大きさ	ケース外観	一般用途				圧カスパン (MPa)	接続部材質	ケース材質	精度	付加仕様
		G1/4B(PF)	R1/4(PT)	G3/8B(PF)	R3/8(PT)					
60	A	—	HNT-221A	HNT-721A	HNT-321A	HNT-821A	鉄Crメッキ	±1.6%F.S	<b>用途による種類</b> 普通形…なし 蒸気用…M 耐熱形…H 耐振形…V 蒸気用耐振形…MV 耐熱耐振形…HV <b>処理</b> 禁油 ●接液部に油脂類がないように処理 禁油禁水 ●接液部に油脂類及び、水分がないように処理	
	B	取付穴	HNT-221B	HNT-721B	HNT-321B	HNT-821B				
	D	取付穴	HNT-221D	HNT-721D	—	—				
	DB	取付金具	HNT-221DB	HNT-721DB	—	—				
75	A	—	HNT-231A	HNT-731A	HNT-331A	HNT-831A	アルミ 金色ケース	±1.6%F.S		
	B	取付穴	HNT-231B	HNT-731B	HNT-331B	HNT-831B				
100	A	—	HNT-241A	HNT-741A	HNT-341A	HNT-841A		±1.6%F.S		
	B	取付穴	HNT-241B	HNT-741B	HNT-341B	HNT-841B				

本製品は改良の為、仕様等を予告なく変更する場合があります。

**HNT-A**

大きさ	接続部形状	ケース寸法			接続部寸法			
		Dφ	a	b	f	L	H	h
60	T 1/4	63	11	30	14	14	89	57
	T 3/8	63	13	30	18	17	92	60
75	T 1/4	78	15.5	39	14	17	105	66
	T 3/8	78	18	39	18	17	109	70
100	T 1/4	103	16	39	14	17	129.5	78
	T 3/8	103	18	39	18	17	133.5	82

**HNT-B**

大きさ	接続部形状	ケース寸法			接続部寸法						
		Dφ	D1φ	D3φ	a	b	d2	f	L	H	h
60	T 1/4	63	80	72	11	30	4.5	14	14	96	56
	T 3/8	63	80	72	13	30	4.5	18	17	100	60
75	T 1/4	78	98	88	15.5	39	4.5	14	17	115	66
	T 3/8	78	98	88	18	39	4.5	18	17	119	70
100	T 1/4	103	128	115	16	41	5.5	14	17	142	78
	T 3/8	103	128	115	18	41	5.5	18	17	146	82

**HNT-D (60φ)**

〈パネルカット寸法66φ〉

〈DBタイプ〉

取り付け金具

ご要望により線なしや中心ねじなどのタイプも製作しております。

**特殊製品のご案内**

**MPシリーズ 密閉型圧力計**

野外、及び湿気・埃の多い場所で、ご使用いただける製品です。

**GRシリーズ グリセリン入圧力計**

振動・脈動状態の所で、ご使用いただける製品です。

**TRT タートルゲージ**

脈動圧をほとんど吸収し、静止に近い状態での計測を可能にした製品です。

