

PV/PV-T/PVF

●PVDF 小ネジ (十字穴付) ●PVDF screws ●PVDF 螺釘 (十字)

仕様

- 小ネジ
 - ・材質 / PVDF (フッ化ビニリデン樹脂)
 - ・色 / 白色不透明
 - ・熱変形温度 / 1.82MPa...72°C
 - ・U L 規格 / UL94V-0 (材料)
- PTFEワッシャー (KW)
 - ・材質 / PTFE
 - ・色 / 白色不透明
 - ・耐熱温度 / 連続240°C不燃性
 - ・U L 規格 / UL94V-0 (材料)

・RoHS対応製品



PV-0000ナベ小ネジ				PV-0000-Tセットナベ小ネジ				PVF-0000サラ小ネジ			
ねじ径	ピッチ-D-H	L	品番	ねじ径	KW PTFE d-t	L	品番	ねじ径	ピッチ-D	L	品番
M3	0.5-5.5-2	6	PV-0306	M3	8.0-0.8	6	PV-0306-T	M3	0.5-6	6	PVF-0306
		8	PV-0308			8	PV-0308-T			8	PVF-0308
		10	PV-0310			10	PV-0310-T			10	PVF-0310
		12	PV-0312			12	PV-0312-T			12	PVF-0312
		15	PV-0315			15	PV-0315-T			15	PVF-0315
		16	PV-0316			16	PV-0316-T			16	PVF-0316
		20	PV-0320			20	PV-0320-T			20	PVF-0320
M4	0.7-7-2.6	5	PV-0405	M4	10-1.0	5	PV-0405-T	M4	0.7-8	6	PVF-0406
		6	PV-0406			6	PV-0406-T			8	PVF-0408
		8	PV-0408			8	PV-0408-T			10	PVF-0410
		10	PV-0410			10	PV-0410-T			12	PVF-0412
		12	PV-0412			12	PV-0412-T			15	PVF-0415
		15	PV-0415			15	PV-0415-T			16	PVF-0416
		16	PV-0416			16	PV-0416-T			20	PVF-0420
M5	0.8-9-3.3	20	PV-0420	M5	12-1.0	20	PV-0420-T	M5	0.8-10	25	PVF-0425
		25	PV-0425			25	PV-0425-T			10	PVF-0510
		10	PV-0510			10	PV-0510-T			12	PVF-0512
		12	PV-0512			12	PV-0512-T			15	PVF-0515
		15	PV-0515			15	PV-0515-T			16	PVF-0516
		16	PV-0516			16	PV-0516-T			20	PVF-0520
		20	PV-0520			20	PV-0520-T			25	PVF-0525
25	PV-0525	25	PV-0525-T								

ご注文個数 10個～

ご注文個数 10個～

ご注文個数 10個～

- 1 スペーサーの選定
- 2 黄銅スペーサー
- 3 ジュラコンスペーサー
- 4 ステンレススペーサー
- 5 スチールスペーサー
- 6 PPSスペーサー
- 7 PBTスペーサー
- 8 エコスペーサー
- 9 アルミスペーサー
- 10 ベークスペーサー
- 11 ナイロン/レーンスペーサー
- 12 ピークスペーサー
- 13 ABSスペーサー
- 14 LED取付スペーサー
- 15 D-Sub取付スペーサー
- 16 PTFEスペーサー
- 17 セラミック・ガススペーサー
- 18 チタンスペーサー
- 19 ポリカーボネートスペーサー
- 20 ガラエボスペーサー
- 21 ピンヘッド
- 22 チェック端子
- 23 多用途端子
- 24 中継端子
- 25 調整部品用端子
- 26 ラグ端子
- 27 ジャンパー
- 28 電源端子
- 29 スペース端子取付台
- 30 ケーブル端子
- 31 回路切替端子
- 32 段重ね端子
- 33 電池ホルダー
- 34 セラミックパーツ
- 35 インサートナット
- 36 ローレットツマミ・ナット
- 37 精密シャフト
- 38 全ネジ
- 39 光ファイバー保護チューブ
- 40 ばねポスト
- 41 樹脂ワッシャー
- 42 金属ワッシャー
- 43 樹脂ワッシャー
- 44 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 45 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー