

NP/NP-W

●プッシュリベット ●Nylon snap rivet ●尼龙铆钉

RoHS対応製品




仕様

- 1 黄銅
スペーサー
・材 質／ナイロン66
- 2 ジュラコン
スペーサー
・色 黒、白
- 3 ステンレス
スペーサー
・熱変形温度／1.82MPa…75℃
- 4 スチール
スペーサー
・U L 規 格／UL94V-2 (材料)

NP-0000

(黒色)



穴径2.1~3.1は脚部形状 (-)
3.6~6.1は脚部形状 (+)

穴径	板厚	d	L	D	A	品 番
2.1	2.0~3.0	2.0	4.0	3.5	0.5	NP-2040
	2.5~3.5		5.0	4.8	0.75	NP-2050
	3.5~4.5		6.0	4.8	0.75	NP-2060
2.7	1.0~2.0	2.6	3.2	5.0	1.6	NP-2632
	2.0~3.0		4.2	5.0	1.6	NP-2642
	2.5~3.4		4.8	5.0	1.3	NP-2648
3.0~4.3	3.0~4.3	3.0	5.5	5.0	1.4	NP-2655
	1.0~2.0		3.6	6.3	1.6	NP-3036
	2.0~3.2		4.5	6.3	1.7	NP-3045
3.0~4.0	3.0~4.0	3.0	5.5	6.3	1.7	NP-3055
	4.0~5.0		6.5	6.3	1.7	NP-3065
	5.0~6.0		7.5	6.3	1.7	NP-3075
5.5~6.5	5.5~6.5	3.0	8.1	6.3	1.7	NP-3081
	6.5~7.5		9.1	6.3	1.7	NP-3091
	7.5~8.5		10.0	6.3	1.7	NP-3010
10.0~11.0	10.0~11.0	3.5	13.0	6.2	1.7	NP-3013
	11.5~13.0		15.5	6.2	1.7	NP-3015
	15.0~16.5		18.5	6.3	1.7	NP-3018
2.0~3.0	2.0~3.0	3.5	4.5	6.3	1.7	NP-3545
	2.5~3.5		5.0	6.3	1.7	NP-3550
	3.0~4.0		5.5	6.3	1.7	NP-3555
4.5~5.5	4.5~5.5	4.0	7.0	6.3	1.7	NP-3570
	2.5~3.5		5.0	7.8	1.8	NP-4050
	3.5~4.5		6.1	7.8	1.9	NP-4060
4.5~5.5	4.5~5.5	4.0	7.0	8.0	2.0	NP-4070
	5.5~6.5		8.0	8.0	2.0	NP-4080
	7.5~8.5		10.0	8.0	2.0	NP-4010
7.5~8.5	7.5~8.5	5.0	10.0	6.8	2.1	NP-4011
	9.5~10.5		12.0	8.0	2.0	NP-4012
	1.5~2.5		4.6	8.9	2.2	NP-5046
2.5~3.5	2.5~3.5	5.0	5.5	8.9	2.2	NP-5055
	3.5~4.5		6.5	9.0	2.2	NP-5065
	4.5~5.5		7.5	9.0	2.2	NP-5075
5.5~6.5	5.5~6.5	6.0	8.5	9.0	2.2	NP-5085
	2.5~4.0		6.0	12.0	2.5	NP-6060

ご注文個数 50個~

用途



NP ●プッシュリベット

頭部を押すことによって脚部が拡がり、パネル等を固定する簡易型ファスナーです。

従来のネジでの締付けによる固定方法と異なり、押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。

使用例

