ダクタイル鉄

一般弁 20Kシリーズ

製品記号	リフトチャッキ 20K 20SN		リフトチャッキ 20K 20SNB		ウエハチャッキ 20K 20SW		ウエハチャッキ 20K 20SWU		呼び径
呼び径	面間（mm）	価格	面間（mm）	価格	面間（mm）	価格	面間（mm）	価格	
1/2B 15A	78	¥10,200★	110	¥12,600★					15A
3/4 20	91	¥12,000★	120	¥15,300★					20
1 25	105	¥15,100★	130	¥20,300★					25
1 1/4 32	122	¥23,300★	160	¥26,600★					32
1 1/2 40	135	¥27,200★	180	¥29,600★					40
2 50	160	¥35,100★	230	¥39,500★	54	¥37,200★	54	¥66,300★	50
2 1/2 65					60	¥39,500★	60	¥73,300★	65
3 80					67	¥49,500★	67	¥119,000★	80
4 100					67	¥59,800★	67	¥139,000★	100
5 125					83	¥89,100★	83	¥165,000★	125
6 150					95	¥118,000★	95	¥212,000★	150
8 200					127	¥174,000★	127	¥233,000★	200
10 250					140	¥278,000★	140	¥330,000★	250
12 300					181	¥358,000★	181	¥422,000★	300
14 350							222	¥1,109,000★	350
ボデー	FCD-S		FCD-S		FCD-S+NBRシート		FCD-S+NBRシート		
キャップ	SCS1		SCS1						
ステム					SUS403		SUS403		
ヒンジピン					SUS304		SUS304		
ジスク	SCS13A+ハードフェーシング		SCS13A+ハードフェーシング		CAC406 グラスファイバー入PTFE（バイパス弁）		SCS13A グラスファイバー入PTFE（バイパス弁）		
パッキン					非石綿		非石綿		
ガスケット	非石綿シート		非石綿シート		C1100P-O		C1100P-O		
ハンドル					FCD450-10		FCD450-10		
接続形状	ねじ込み…JIS B0203		フランジ…JIS B2239 20K		ウエハ…JIS 20K		ウエハ…JIS 20K		
最高許容圧力	−10℃〜+120℃の静流水…2.75MPa −10℃〜+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水…2.45MPa 300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水…2.26MPa 350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水…1.96MPa		−10℃〜+120℃の静流水…2.75MPa −10℃〜+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水…2.45MPa 300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水…2.26MPa 350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水…1.96MPa		0℃〜+80℃の静流水…2.75MPa 0℃〜+80℃の脈動水・空気・油…1.96MPa		0℃〜+80℃の静流水…2.75MPa 0℃〜+80℃の脈動水・空気・油…1.96MPa		
参照頁	消防評定品…消防1		ガス用…ガス4		消防評定品…消防2				
備考			JV4-4適合		配管用ボルトナット付		配管用ボルトナット付		

ダクタイル鉄

ストレーナ 20Kシリーズ

製品記号	Y形ストレーナ 20K 20FDY		Y形ストレーナ 20K 20FDYB		呼び径
呼び径	面間（mm）	価格	面間（mm）	価格	
3/8B 10A	80	¥11,700★	120	¥12,800★	10A
1/2 15	85	¥11,800★	125	¥13,900★	15
3/4 20	100	¥12,900★	140	¥15,700★	20
1 25	115	¥15,700★	160	¥20,800★	25
1 1/4 32	135	¥22,500★	185	¥25,300★	32
1 1/2 40	150	¥25,000★	200	¥30,700★	40
2 50	180	¥32,100★	250	¥43,200★	50
2 1/2 65			305	¥88,800★	65
3 80			360	¥113,000★	80
4 100			415	¥173,000★	100
5 125			465	¥303,000★	125
6 150			515	¥395,000★	150
8 200			620	¥591,000★	200
10 250			760	¥934,000★	250
12 300			870	¥1,551,000★	300
ボデー	FCD-S		FCD-S		
キャップ	FCD-S		FCD-S		
ガスケット	非石綿シート		非石綿シート		
スクリーン	304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網		304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網		
接続形状	ねじ込み…JIS B0203		フランジ…JIS B2239 20K		
最高許容圧力	−10℃〜+120℃の静流水…2.75MPa −10℃〜+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水…2.45MPa 300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水…2.26MPa 350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水…1.96MPa		−10℃〜+120℃の静流水…2.75MPa −10℃〜+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水…2.45MPa 300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水…2.26MPa 350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水…1.96MPa		
備考	260℃を超える場合…特注		260℃を超える場合…特注		