S3M寸法一覧表

〈S3M0150A〉 選択可能な材質：アルミ

歯数	寸法(mm)							適応軸穴径(mm)　※軸穴公差H7																					定価(円／個)	
	PD	OD	LA	W	H	F	M																						A1	A4
24	22.92	22.16	21	17	2	26	16	4	5	6	6.35	7	8	9															3,660	4,210
25	23.87	23.11				28	18			6	6.35	7	8	9															3,780	4,350
26	24.83	24.07				28	18			6	6.35	7	8	9															3,890	4,470
28	26.74	25.98				31	20			6	6.35	7	8	9	10	11													3,950	4,540
30	28.65	27.89				33	22			6	6.35	7	8	9	10	11	12												3,990	4,590
32	30.56	29.80				35	22			6	6.35	7	8	9	10	11	12												4,030	4,630
36	34.38	33.62				40	28			6	6.35	7	8	9	10	11	12	14	15	16									4,230	4,860
40	38.20	37.44				44	32						8	9	10	11	12	14	15	16	17								4,310	4,960
44	42.02	41.25				47	34						8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20					4,420	5,080
48	45.84	45.07				48	36						8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22				4,530	5,210
50	47.75	46.98				51	36						8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25		4,570	5,260
60	57.30	56.53				61	41						8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	4,850	5,580

〈S3M0150B〉 選択可能な材質：アルミ

歯数	寸法(mm)										適応軸穴径(mm)　※軸穴公差H7																		定価(円／個)	
	PD	OD	LA	LB	W	H	K	D	F	M																			A1	A4
24	22.92	22.16	21	29	17	2	8	14	26	16	4	5	6																4,060	4,670
25	23.87	23.11						16	28	18			6	6.35	7	8													4,200	4,830
26	24.83	24.07						16	28	18			6	6.35	7	8													4,320	4,970
28	26.74	25.98						18	31	20			6	6.35	7	8	9												4,380	5,040
30	28.65	27.89						20	33	22			6	6.35	7	8	9												4,430	5,090
32	30.56	29.80						20	35	22			6	6.35	7	8	9												4,470	5,140
36	34.38	33.62						26	40	28			6	6.35	7	8	9	10	11	12									4,700	5,410
40	38.20	37.44						30	44	32						8	9	10	11	12	14	15							4,780	5,500
44	42.02	41.25						32	47	34						8	9	10	11	12	14	15	16	17					4,910	5,650
48	45.84	45.07						34	48	36						8	9	10	11	12	14	15	16	17					5,030	5,780
50	47.75	46.98						34	51	36						8	9	10	11	12	14	15	16	17					5,070	5,830
60	57.30	56.53						39	61	41						8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20		5,380	6,190

〈S3M0150C〉 選択可能な材質：アルミ

歯数	寸法(mm)										適応軸穴径(mm)　※軸穴公差H7							定価(円／個)	
	PD	OD	LA	LB	W	H	K	D	F	M								A1	A4
14	13.37	12.61	21	29	17	2	10	16	16	10	4	5	6	6.35	7	8		3,580	4,120
15	14.32	13.56						18	18	11	4	5	6	6.35	7	8		3,640	4,190
16	15.28	14.52						20	20	12	4	5	6	6.35	7	8		3,680	4,230
18	17.19	16.43						23	23	12	4	5	6	6.35	7	8		3,870	4,450
20	19.10	18.34						23	23	13	4	5	6	6.35	7	8	9	3,920	4,510
22	21.01	20.25						25	25	14	4	5	6	6.35	7	8	9	3,990	4,590

※青塗部はタップ長さが不足する為、準標準のセットスクリューが付属されます。(P3参照)

●製品コード例

A4 - 26 S3M 0150 B F - 08 T0 K

- A4：A1：アルミ＋表面処理無し / A4：アルミ＋白アルマイト
- 26：プーリ歯数
- S3M：プーリ歯形
- 0150：プーリ呼び幅（使用ベルト幅mm×10）
- B：プーリ形状
- F：フランジ P.3 表2参照
- 08：軸穴径(mm) 例)φ7は07と記入
- T0：タップ加工 P.3 表3参照
- K：キー溝(JS9公差) P.3 表3参照