S5M寸法一覧表

〈S5M0150B〉 選択可能な材質：鋼材、アルミ

歯数	寸法(mm) PD	OD	LA	LB	W	H	K	D	F	M	適応軸穴径(mm) ※軸穴公差H7																									定価(円／個) S1	S2	S3	A1	A4
15	23.87	22.91						15	28	18	7																									4,360	4,770	5,600	4,640	5,320
16	25.46	24.5						17	31	20	7	8	9																							4,470	4,890	5,740	4,770	5,470
18	28.65	27.69						19	33	22	7	8	9																							4,610	5,050	5,920	4,900	5,620
20	31.83	30.87						19	35	22	7	8	9																							4,760	5,210	6,110	5,070	5,810
22	35.01	34.05						25	40	28	7	8	9	10	11	12																				5,310	5,810	6,820	5,660	6,490
24	38.2	37.24						29	44	32	7	8	9	10	11	12	14	15																		5,890	6,450	7,560	6,280	7,200
25	39.79	38.83						29	44	32	7	8	9	10	11	12	14	15																		6,060	6,630	7,780	6,470	7,420
26	41.38	40.42						31	47	34		8	9	10	11	12	14	15	16	17																6,250	6,840	8,030	6,660	7,640
28	44.56	43.6	22	34	17	2.5	12	33	48	36		8	9	10	11	12	14	15	16	17																6,470	7,080	8,310	6,890	7,900
30	47.75	46.79						33	51	36				10	11	12	14	15	16	17																6,790	7,430	8,720	7,240	8,300
32	50.93	49.97						38	54	41				10	11	12	14	15	16	17	18	19	20													7,110	7,780	9,130	7,580	8,690
36	57.3	56.34						38	61	41				10	11	12	14	15	16	17	18	19	20													7,500	8,210	9,630	7,980	9,150
40	63.66	62.7						47	69	50				10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28									7,890	8,640	10,130	8,400	9,630
44	70.03	69.07						50	74	53						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30								8,140	8,910	10,440	8,650	9,910
48	76.39	75.43						60	83	63						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38					8,460	9,250	10,830	8,950	10,250
50	79.58	78.62						63	86	66						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40				8,580	9,380	10,980	9,080	10,400
60	95.49	94.53						75	99	78						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	9,420	10,290	12,040	9,930	11,370

〈S5M0250A〉 選択可能な材質：鋼材

歯数	寸法(mm) PD	OD	LA	W	H	F	M	適応軸穴径(mm) ※軸穴公差H7																											定価(円／個) S1	S2	S3
14	22.28	21.32				26	16	7	8																										4,230	4,630	5,440
15	23.87	22.91				28	18	7	8																										4,350	4,770	5,600
16	25.46	24.5				31	20	7	8	9																									4,450	4,880	5,730
18	28.65	27.69				33	22	7	8	9	10	11																							4,610	5,050	5,930
20	31.83	30.87				35	22	7	8	9	10	11	12																						4,780	5,240	6,150
22	35.01	34.05				40	28	7	8	9	10	11	12	14	15																				5,150	5,640	6,620
24	38.2	37.24				44	32	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17																		5,720	6,270	7,360
25	39.79	38.83				44	32	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17																		5,980	6,550	7,690
26	41.38	40.42				47	34		8	9	10	11	12	14	15	16	17	18																	6,080	6,660	7,820
28	44.56	43.6	32	27	2.5	48	36		8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20															6,460	7,080	8,310
30	47.75	46.79				51	36				10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22														6,730	7,370	8,660
32	50.93	49.97				54	41				10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25												7,050	7,720	9,070
36	57.3	56.34				61	41				10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28											7,840	8,590	10,090
40	63.66	62.7				69	50				10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32									8,220	9,010	10,580
44	70.03	69.07				74	53						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38							8,660	9,490	11,140
48	76.39	75.43				83	63						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42					9,000	9,860	11,570
50	79.58	78.62				86	66						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45				9,160	10,030	11,780
60	95.49	94.53				99	78						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50		10,000	10,950	12,850

〈S5M0250B〉 選択可能な材質：鋼材

歯数	寸法(mm) PD	OD	LA	LB	W	H	K	D	F	M	適応軸穴径(mm) ※軸穴公差H7																									定価(円／個) S1	S2	S3
15	23.87	22.91						15	28	18	7																									5,470	5,990	7,020
16	25.46	24.5						17	31	20	7	8	9																							5,600	6,130	7,180
18	28.65	27.69						19	33	22	7	8	9																							5,780	6,320	7,410
20	31.83	30.87						19	35	22	7	8	9																							5,990	6,550	7,680
22	35.01	34.05						25	40	28	7	8	9	10	11	12																				6,400	7,000	8,200
24	38.2	37.24						29	44	32	7	8	9	10	11	12	14	15																		7,850	8,600	10,090
25	39.79	38.83						29	44	32	7	8	9	10	11	12	14	15																		7,920	8,670	10,170
26	41.38	40.42						31	47	34		8	9	10	11	12	14	15	16	17																7,980	8,740	10,250
28	44.56	43.6	32	44	27	2.5	12	33	48	36		8	9	10	11	12	14	15	16	17																8,200	8,980	10,530
30	47.75	46.79						33	51	36				10	11	12	14	15	16	17																8,940	9,790	11,480
32	50.93	49.97						38	54	41				10	11	12	14	15	16	17	18	19	20													9,160	10,030	11,760
36	57.3	56.34						38	61	41				10	11	12	14	15	16	17	18	19	20													9,710	10,630	12,460
40	63.66	62.7						47	69	50				10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28									10,160	11,120	13,040
44	70.03	69.07						50	74	53						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30								10,840	11,860	13,900
48	76.39	75.43						60	83	63						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38					11,420	12,490	14,630
50	79.58	78.62						63	86	66						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40				11,650	12,740	14,920
60	95.49	94.53						75	99	78						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	13,050	14,260	16,690

※青塗部はタップ長さが不足する為、準標準のセットスクリューが付属されます。(P3参照)

●製品コード例

S2 - 36 S5M 0250 B F - 15 T1 K

- S2：プーリ材質
  - S1：鋼材＋表面処理無し
  - S2：鋼材＋黒染
  - S3：鋼材＋無電解ニッケルメッキ
  - A1：アルミ＋表面処理無し
  - A4：アルミ＋白アルマイト
- 36：プーリ歯数
- S5M：プーリ歯形
- 0250：プーリ呼び幅（使用ベルト幅mm×10）
- B：プーリ形状
- F：フランジ P.3 表2参照
- 15：軸穴径(mm) 例)φ7は07と記入
- T1：タップ加工 P.3 表3参照
- K：キー溝(JS9公差) P.3 表3参照