GSXVLSLT3-2.5D New Size

GSX MILL VL スロット 2.5D

GSX MILL VL SLOT 2.5D

切削条件 Milling Condition C-152

超硬 工具材料 | GSXⅡ コーティング | 49°/51° ねじれ角 | G ギャッシュランド | h6 シャンク径許容差 | 3-16 外径範囲

●びびりを抑制し、穴加工から溝切削へ連続高能率加工ができます。

This end mill suppresses chatter vibration. It is available for grooving continuously into slotting.



LIST 9198

オーダ方法

商品記号

単位 (Unit)：mm / 円（¥）

商品記号 CODE	外径 Dc	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
GSXVLSLT3030-2.5D	3.0	7.5	45	6	●	6,860
※ GSXVLSLT3031-2.5D	3.1	7.8			□	–
※ GSXVLSLT3032-2.5D	3.2	8.0				–
※ GSXVLSLT3033-2.5D	3.3	8.3				–
※ GSXVLSLT3034-2.5D	3.4	8.5				–
※ GSXVLSLT3035-2.5D	3.5	8.8				–
※ GSXVLSLT3036-2.5D	3.6	9.0				–
※ GSXVLSLT3037-2.5D	3.7	9.3				–
※ GSXVLSLT3038-2.5D	3.8	9.5				–
※ GSXVLSLT3039-2.5D	3.9	9.8				–
GSXVLSLT3040-2.5D	4.0	10.0			●	7,230
※ GSXVLSLT3041-2.5D	4.1	10.3			□	–
※ GSXVLSLT3042-2.5D	4.2	10.5				–
※ GSXVLSLT3043-2.5D	4.3	10.8				–
※ GSXVLSLT3044-2.5D	4.4	11.0				–
※ GSXVLSLT3045-2.5D	4.5	11.3	50			–
※ GSXVLSLT3046-2.5D	4.6	11.5				–
※ GSXVLSLT3047-2.5D	4.7	11.8				–
※ GSXVLSLT3048-2.5D	4.8	12.0				–
※ GSXVLSLT3049-2.5D	4.9	12.3				–
GSXVLSLT3050-2.5D	5.0	12.5			●	7,710
※ GSXVLSLT3051-2.5D	5.1	12.8			□	–
※ GSXVLSLT3052-2.5D	5.2	13.0				–
※ GSXVLSLT3053-2.5D	5.3	13.3				–
※ GSXVLSLT3054-2.5D	5.4	13.5				–
※ GSXVLSLT3055-2.5D	5.5	13.8				–
※ GSXVLSLT3056-2.5D	5.6	14.0				–
※ GSXVLSLT3057-2.5D	5.7	14.3				–
※ GSXVLSLT3058-2.5D	5.8	14.5				–
※ GSXVLSLT3059-2.5D	5.9	14.8				–
GSXVLSLT3060-2.5D	6.0	15.0			●	8,380
※ GSXVLSLT3061-2.5D	6.1	15.3	60	8	□	–
※ GSXVLSLT3062-2.5D	6.2	15.5				–
※ GSXVLSLT3063-2.5D	6.3	15.8				–
※ GSXVLSLT3064-2.5D	6.4	16.0				–
※ GSXVLSLT3065-2.5D	6.5	16.3				–
※ GSXVLSLT3066-2.5D	6.6	16.5				–
※ GSXVLSLT3067-2.5D	6.7	16.8				–
※ GSXVLSLT3068-2.5D	6.8	17.0				–
※ GSXVLSLT3069-2.5D	6.9	17.3				–
GSXVLSLT3070-2.5D	7.0	17.5			●	10,800
※ GSXVLSLT3071-2.5D	7.1	17.8			□	–
※ GSXVLSLT3072-2.5D	7.2	18.0				–
※ GSXVLSLT3073-2.5D	7.3	18.3				–
※ GSXVLSLT3074-2.5D	7.4	18.5				–
※ GSXVLSLT3075-2.5D	7.5	18.8				–
※ GSXVLSLT3076-2.5D	7.6	19.0				–
※ GSXVLSLT3077-2.5D	7.7	19.3				–
※ GSXVLSLT3078-2.5D	7.8	19.5				–
※ GSXVLSLT3079-2.5D	7.9	19.8				–
GSXVLSLT3080-2.5D	8.0	20.0			●	10,300
※ GSXVLSLT3081-2.5D	8.1	20.3	70	10	□	–
※ GSXVLSLT3082-2.5D	8.2	20.5				–
※ GSXVLSLT3083-2.5D	8.3	20.8				–
※ GSXVLSLT3084-2.5D	8.4	21.0				–
※ GSXVLSLT3085-2.5D	8.5	21.3				–
※ GSXVLSLT3086-2.5D	8.6	21.5				–
※ GSXVLSLT3087-2.5D	8.7	21.8				–
※ GSXVLSLT3088-2.5D	8.8	22.0				–
※ GSXVLSLT3089-2.5D	8.9	22.3				–

単位 (Unit)：mm / 円（¥）

商品記号 CODE	外径 Dc	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
GSXVLSLT3090-2.5D	9.0	22.5	70	10	●	14,800
※ GSXVLSLT3091-2.5D	9.1	22.8			□	–
※ GSXVLSLT3092-2.5D	9.2	23.0				–
※ GSXVLSLT3093-2.5D	9.3	23.3				–
※ GSXVLSLT3094-2.5D	9.4	23.5				–
※ GSXVLSLT3095-2.5D	9.5	23.8				–
※ GSXVLSLT3096-2.5D	9.6	24.0				–
※ GSXVLSLT3097-2.5D	9.7	24.3				–
※ GSXVLSLT3098-2.5D	9.8	24.5				–
※ GSXVLSLT3099-2.5D	9.9	24.8				–
GSXVLSLT3100-2.5D	10.0	25.0			●	14,100
※ GSXVLSLT3105-2.5D	10.5	26.3	75	12	□	–
※ GSXVLSLT3110-2.5D	11.0	27.5				–
※ GSXVLSLT3115-2.5D	11.5	28.8				–
GSXVLSLT3120-2.5D	12.0	30.0			●	17,500
※ GSXVLSLT3125-2.5D	12.5	31.3			□	–
※ GSXVLSLT3130-2.5D	13.0	32.5				–
※ GSXVLSLT3135-2.5D	13.5	33.8				–
※ GSXVLSLT3140-2.5D	14.0	35.0	90	16		–
※ GSXVLSLT3145-2.5D	14.5	36.3				–
※ GSXVLSLT3150-2.5D	15.0	37.5				–
※ GSXVLSLT3155-2.5D	15.5	38.8				–
GSXVLSLT3160-2.5D	16.0	40.0			●	37,700

●は標準在庫品です。
Standard stock item.

□は特定代理店在庫品です。
Available for Japan customers only.

※は追加寸法です。
New size.

外径 (mm) Dc を超え Above	以下 Up to	許容差 (mm) Tolerance
	3	0～−0.015
3	12	0～−0.02
12		0～−0.03

一般構造用鋼	炭素鋼	合金鋼	プレハードン鋼	調質鋼 ダイス鋼	高硬度鋼	
SS400	S45C S50C	SCM SCR	NAK	30～45HRC	45～55HRC	55～60HRC
◎	◎	◎	◎	◎	◎	
高硬度鋼	ステンレス鋼	Ti 合金 耐熱合金	鋳鉄	アルミ合金	銅合金	グラファイト
60～66HRC	SUS304 SUS316	SUS420	FCD FC	AC/ADC	Cu	Graphite
	◎	○	◎			

◎：最適 Excellent ○：適用 Good ×：不適 Not Used 無印 (No mark)：推奨しません Not recommended

シリーズ紹介
GSX MILL VL シリーズ 23 頁