ご注文方法（注文例）	加工内容	型　式	—	寸法(mm)	—	タップ加工 TorW	数　量
	切断のみ →	AFSF-2020-4	—	500	—	無記入	1本
	片端面タップ →	AFSF-2020-4	—	1500	—	T	2本
	両端面タップ →	AFSF-2020-4	—	3000	—	W	3本

タップ加工　T：片端面タップ(深さ8mm)
W：両端面タップ(深さ8mm)



ヘビー級

○ NIC規格タップ位置



AFSF-2040-4

1,380 円/m

適応エンドキャップ

●ブラック色
ECP-2040-4

●グレー色
ECP-2040-4-GY

150 円/piece



参照 P200…❺

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法※1	材　質	引張強度	断面積	質　量	断面二次モーメント	
6,000 mm	15～4,000 mm	A6063S-T5	185 N/mm²	263.6 mm²	0.712 kg/m	Ix 1.22×10⁴ mm⁴	Iy 4.47×10⁴ mm⁴

ヘビー級

○ NIC規格タップ位置



AFST-2040-4

1,380 円/m

適応エンドキャップ

●ブラック色
ECP-2040-4

●グレー色
ECP-2040-4-GY

150 円/piece



参照 P200…❺

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法※1	材　質	引張強度	断面積	質　量	断面二次モーメント	
6,000 mm	15～4,000 mm	A6063S-T5	185 N/mm²	264.7 mm²	0.715 kg/m	Ix 1.21×10⁴ mm⁴	Iy 4.55×10⁴ mm⁴



● **加工内容**

座グリ加工

角度切断



切欠き加工



座グリ加工・角度切断・切欠き加工については図面にてご指示ください。

● **納期詳細 P437**

● **CAD：IGES・STEP・DXFデータ有。RoHS対応品です。**

※1**販売寸法**：商品を安全に発送する為、販売寸法を設定させていただいております。販売寸法を超える場合は、お問い合わせください。

※ **定　価**：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。