ご注文方法（注文例）	加工内容	型　式	—	寸法(mm)	—	タップ加工 TorW	数　量
	切断のみ →	AFSU-3030L-6	—	500	—	無記入	1本
	片端面タップ →	AFSU-3030L-6	—	1500	—	T	2本
	両端面タップ →	AFSU-3030L-6	—	3000	—	W	3本

タップ加工　T：片端面タップ（深さ12mm）
W：両端面タップ（深さ12mm）



スタンダード級



○ NIC規格タップ位置



AFSN-3060L-6

2,650 円/m

適応エンドキャップ

●ブラック色
ECP-3060-6

●グレー色
ECP-3060-6-GY

180 円/piece



参照　P201…⑳

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法※1	材　質	引張強度	断面積	質　量	断面二次モーメント	
6,000 mm	15～4,000 mm	A6063S-T5(205)	225 N/mm²	533.6 mm²	1.441 kg/m	Ix 4.97×10⁴ mm⁴	Iy 19.5×10⁴ mm⁴

スタンダード級



○ NIC規格タップ位置



AFSU-3060L-6

2,490 円/m

適応エンドキャップ

●ブラック色
ECP-3060-6

●グレー色
ECP-3060-6-GY

180 円/piece



参照　P201…⑳

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法※1	材　質	引張強度	断面積	質　量	断面二次モーメント	
6,000 mm	15～4,000 mm	A6063S-T5(205)	225 N/mm²	489.0 mm²	1.320 kg/m	Ix 5.16×10⁴ mm⁴	Iy 18.5×10⁴ mm⁴

スタンダード級



○ NIC規格タップ位置



AFSH-3060L-6

2,490 円/m

適応エンドキャップ

●ブラック色
ECP-3060-6

●グレー色
ECP-3060-6-GY

180 円/piece



参照　P201…⑳

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法※1	材　質	引張強度	断面積	質　量	断面二次モーメント	
6,000 mm	15～4,000 mm	A6063S-T5	185 N/mm²	518.7 mm²	1.400 kg/m	Ix 4.74×10⁴ mm⁴	Iy 18.2×10⁴ mm⁴

● **加工内容**

座グリ加工



角度切断



切欠き加工



座グリ加工・角度切断・切欠き加工については図面にてご指示ください。

● **納期詳細 P437**

● **CAD：IGES・STEP・DXFデータ有。RoHS対応品です。**

※1販売寸法：商品を安全に発送する為、販売寸法を設定させていただいております。販売寸法を超える場合は、お問い合わせください。

※　定　　価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。