

E5DC

E5GC

オプション(別売) 端子台ユニット

形式	標準価格(¥)
形E5DC-SCT1S	2,000

エンドプレート

形式	標準価格(¥)
◎形PFP-M	63

E5CCCU

USB-シリアル変換ケーブル

形式	標準価格(¥)
◎形E58-CIFQ2	16,000

スペーサ

形式	標準価格(¥)
◎形PFP-S	39

変換ケーブル

形式	標準価格(¥)
◎形E58-CIFQ2-E	4,000

支持レール

形式	標準価格(¥)
◎形PFP-100N	750
◎形PFP-50N	415

E5EACC

注. 必ず形E58-CIFQ2とセットでご使用ください。
前面設定ツール用ポートを使用する場合に使用します。

電流検出器(CT)

穴径	形式	標準価格(¥)
φ 5.8	◎形E54-CT1	1,500
φ 12.0	◎形E54-CT3	2,300

単位シール

形式	標準価格(¥)
形Y92S-L2	150

E5DC

取付アダプタ

形式	標準価格(¥)
◎形Y92F-53	500(2ヶ詰め)

エンドカバー

形式	標準価格(¥)
形Y92F-54	1,200

E5CCT

ショートバー

形式	標準価格(¥)
◎形Y92S-P11	500(4ヶ詰め)

サポートソフトウェア CX-Thermo(CXサーモ)

形式	標準価格(¥)
◎形EST2-2C-MV4	30,000

注. 形E5DCは、CX-Thermo Ver.4.6以上で対応しています。
CX-Thermoの使用環境については、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「形EST2-2C-MV4」をご覧ください。

E5EACCTT

操作方法

共通事項