

電源AC/DC24V用

ケース色	制御出力1	制御出力2	制御モード	補助出力点数	ヒータ断線・SSR故障検出機能	イベント入力点数	伝送出力	リモートSP	通信	形式	標準価格(¥)	
黒	出力ユニット方式 *1	出力ユニット方式 *1	標準または加熱冷却	2点	単相ヒータ用検出機能 *2	2点	—	4~20mA 入力	—	形E5EN-HAA2HBD	34,000	
										形E5EN-HAA2HHBFD	40,000	
										形E5EN-HAA2HHBBFD	42,000	
										形E5EN-HAA2HH01BD-FLK	44,000	
										形E5EN-HAA2HH01BFD-FLK	50,000	
										—	—	
	内蔵SSR出力	内蔵SSR出力	標準または加熱冷却	2点	単相または三相ヒータ用検出機能 *2	2点	—	4~20mA 入力	RS-232C	形E5EN-HSS2HBD	40,000	
						4点	伝送出力(専用端子)			形E5EN-HSS2HHBFD	46,000	
						—	—			形E5EN-HSS2HHBBFD	48,000	
						2点	伝送出力(専用端子)			形E5EN-HSS2HH01BD-FLK	50,000	
						—	—			形E5EN-HSS2HH01BFD-FLK	56,000	
						—	—			RS-422	形E5EN-HSS2HH02BD-FLK	50,000
	位置比例用リレー出力 *3	位置比例用リレー出力 *3	位置比例制御	2点	—	4点	—	4~20mA 入力	—	形E5EN-HPRR2BBD	44,000	
						—	—			形E5EN-HPRR2BBFD	52,000	
						2点	伝送出力(専用端子)			形E5EN-HPRR201BD-FLK	54,000	
						—	—			形E5EN-HPRR203BD-FLK	54,000	
						—	—			RS-485	形E5EN-HPRR203BFD-FLK	60,000
						—	—			—	—	—
シルバー	出力ユニット方式 *1	出力ユニット方式 *1	標準または加熱冷却	2点	単相ヒータ用検出機能 *2	2点	—	4~20mA 入力	—	形E5EN-HAA2HBD-W	34,000	
						2点	伝送出力(専用端子)			形E5EN-HAA2HHBFD-W	40,000	
						4点	—			形E5EN-HAA2HHBBFD-W	42,000	
						—	—			—	—	
						—	—			—	—	
						—	—			—	—	

\*1.出力ユニット方式は、別売の出力ユニットが必要となります。必ず出力ユニットとセットでご注文ください。  
 \*2.リニア出力ユニットを使用の際には、ヒータ用検出機能は無効となります。  
 \*3.位置比例用リレー出力は、出力ユニットの形E53-RNを内蔵しており、お客様での交換も可能です。

出力ユニット(別売)

装着出力ユニット	出力ユニット形式	仕様	標準価格(¥)
リレー出力	◎形E53-RN	1a AC250V 5A(抵抗負荷) 電氣的寿命10万回	750
電圧出力(SSR駆動用)	◎形E53-QN	DC12V PNP、最大負荷電流40mA、短絡保護回路付き	2,000
	◎形E53-Q3	DC24V NPN、最大負荷電流20mA、短絡保護回路付き	1,380
	◎形E53-Q4	DC24V PNP、最大負荷電流20mA、短絡保護回路付き	
電流出力	◎形E53-C3N	DC4~20mA(負荷600Ω以下) 分解能:約10,000	4,000
	形E53-C3DN	DC0~20mA(負荷600Ω以下) 分解能:約10,000	
リニア電圧出力	◎形E53-V34N	DC0~10V(負荷1kΩ以上) 分解能:約10,000	5,500
	◎形E53-V35N	DC0~5V(負荷1kΩ以上) 分解能:約10,000	

オプション(別売)

USB-赤外線変換ケーブル

形式	標準価格(¥)
形E58-CIFIR	20,000

USB-シリアル変換ケーブル

形式	標準価格(¥)
形E58-CIFQ1	18,000

端子カバー

取り付け対象	形式	標準価格(¥)
形E5AN-H	◎形E53-COV16	1,000(6ヶ詰め)
形E5EN-H		

防水パッキン

取り付け対象	形式	標準価格(¥)
形E5AN-H	形Y92S-P4	345
形E5EN-H	形Y92S-P5	290

注.本防水パッキンは本体に付属しています。

電流検出器(CT)

穴径	形式	標準価格(¥)
φ5.8	◎形E54-CT1	1,500
φ12.0	◎形E54-CT3	2,300

サポートソフトウェア CX-Thermo(CXサーモ)

形式	標準価格(¥)
◎形EST2-2C-MV4	30,000