

G-LIST No. | EW1092

FXコート4刃スリムシャンク ショート
FX Coated-4 Flutes-Slim shank-Short

FX-SS-EMS

切削条件 Cutting Conditions | **P588**



シャンク径を刃径マイナス 1mm に設定したスリムシャンクタイプです。突出し長さを自由に調整できます。
Employs slim shank diameter (mill dia. -1mm) for flexibility of tool extension from the machine.



(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャンク径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8408506	6	90	15	5	A ●	31	13,400
8408508	8	100	20	7		●	58
8408510	10		25	9	●	94	22,000
8408512	12	110	30	11	●	149	27,300

切削油剤は P 1255 をご参照下さい。Cutting Fluid: Please refer to P1255.

G-LIST No. | EW1118

FXコート深彫り対応型 多機能
FX Coated-Multi-Purpose for Standard Speed

FXS-HPE

切削条件 Cutting Conditions | **P577**



壁際の溝もロングシャンクのため干渉の心配もなく、高能率に加工できます。
The tool's extra long shank enables efficient slotting next to deep side walls and prevents interference from the work piece.



(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャンク径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8546600	10	130	15	8	B ●	105	19,800
8546620	12	150	18	10		●	180
8546640	14	160	21	12	●	278	40,700
8546680	18	180	27	16	●	533	70,000
8546720	22	200	33	20	●	906	91,000

切削油剤は P 1255 をご参照下さい。Cutting Fluid: Please refer to P1255

超硬ハニカム
Ceramic End Mills

SPECIFICATION CHART
形状寸法表

ハイスエンドミル
HSS END MILLS

インデキサブル
ツール
INDEXABLE TOOL

超硬製品
OTHER PRODUCTS

索引
INDEX

CARBIDE SQUARE
超硬スクエア

CARBIDE LONG
NECK SQUARE
超硬ロング
ネックスクエア

SQUARE HELICALMILL
(WITH BRAZED INSERTS)
超硬ヘリカル
スクエア

CARBIDE BALL NOSE
超硬ボール

CARBIDE BALL NOSE
WITH LONG NECK
超硬ロング
ネックボール

CARBIDE PENCIL
NECK BALL NOSE
超硬ペンシル
ネックボール

CARBIDE CORNER RADIUS
超硬コーナR

CARBIDE ROUGHING
超硬ラフィング

CARBIDE TAPER
超硬テーパ

CARBIDE TAPER
BALL NOSE
超硬テーパ
ボール

CARBIDE TAPER
CORNER RADIUS
超硬テーパ
コーナR

CARBIDE
COUNTERBORING
超硬座ぐり

CARBIDE CHAMFERING
超硬 面取り

ROUTER FOR CFRP
CFRP用
ルーター



商品シリーズ Parts & Supply series

※詳細は ▶P.1250 を参照下さい。
Please refer p.1250 for the details

エネルギー費用の削減や騒音レベルの低減におすすめなエアノズル



OSGアプリなら新製品カタログを即座にゲット

▶▶▶ P.6

被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel				ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
	プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel	~40HRC	~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC	~350HB				
製品記号 Abbreviation														
FX-SS-EMS	○		○	○	○			○	○			○	○	
FXS-HPE	○		○	○	○			○				○	○	

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品
standard stock item
□ = 特定代理店在庫品
Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。)
Scheduled to be replaced by new product or successor item
△ = 2019年6月以降、生産中止 (在庫をご確認下さい。)
To be discontinued after June 2019