

G-LIST No. | EW1204

GXコート2刃ショート
GX Coated-2 Flutes-Short

GX-EDS



ハイグレード超微粒子超硬合金+GXコーティング。
High grade micro grain carbide and GX coating.



(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	0.5	40	1	3	<input type="checkbox"/>	—	—
	1		2.5	4	<input type="checkbox"/>	—	—
	1.2		4		<input type="checkbox"/>	—	—
	1.5		5		<input type="checkbox"/>	—	—
	1.8		6		<input type="checkbox"/>	—	—
	2		8		<input type="checkbox"/>	—	—
	2.5	45	11		6	<input type="checkbox"/>	—
	3		13	<input type="checkbox"/>		—	
	4		19	<input type="checkbox"/>		—	
	5		22	<input type="checkbox"/>		—	
	6	26	<input type="checkbox"/>	—			
	8	70	10	12	<input type="checkbox"/>	—	
	10		12		<input type="checkbox"/>	—	
	12	75			<input type="checkbox"/>	—	

切削油剤はP1255をご参照下さい。Cutting Fluid:Please refer to P1255.

G-LIST No. | EW1100

2刃 銅・アルミ合金プラスチック用 ショート
2 Flutes-Short-for Copper, Aluminum Alloys & Plastic

CAP-EDS



切れ味の良い刃形が銅、アルミ、樹脂加工でのばりの発生を防止し
良好な仕上げ面を実現します。
The sharp edge gives better surface and minimize burrs on Carbon
fiber materials. Copper, Aluminum.



(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	1	60	2.5	6	<input type="checkbox"/>	—	—
	1.5		4		<input type="checkbox"/>	—	
	2		6		<input type="checkbox"/>	—	
	2.5	70	8	8	<input type="checkbox"/>	—	
	3		10		<input type="checkbox"/>	—	
	3.5	80	11	10	<input type="checkbox"/>	—	
	4		13		<input type="checkbox"/>	—	
	4.5		16		<input type="checkbox"/>	—	
	5	90	19	12	<input type="checkbox"/>	—	
	5.5		22		<input type="checkbox"/>	—	
	6	100	26	16	<input type="checkbox"/>	—	
	6.5		32		<input type="checkbox"/>	—	
	7		38		<input type="checkbox"/>	—	
	7.5	110	45	20	<input type="checkbox"/>	—	
	8		55		<input type="checkbox"/>	—	
	8.5	125	65	24	<input type="checkbox"/>	—	
	9		75		<input type="checkbox"/>	—	
	9.5	140	85	28	<input type="checkbox"/>	—	
	10		95		<input type="checkbox"/>	—	
	11		105		<input type="checkbox"/>	—	
	12	160	115	32	<input type="checkbox"/>	—	
	13		125		<input type="checkbox"/>	—	
	14	180	135	36	<input type="checkbox"/>	—	
	15		145		<input type="checkbox"/>	—	
	16	200	155	40	<input type="checkbox"/>	—	
	17		165		<input type="checkbox"/>	—	
	18	220	175	44	<input type="checkbox"/>	—	
	19		185		<input type="checkbox"/>	—	
	20	195	195	48	<input type="checkbox"/>	—	

切削油剤はP1255をご参照下さい。Cutting Fluid:Please refer to P1255.

OSGのPSシリーズ

商品シリーズ Parts & Supply series

※詳細は▶P.1255を参照下さい。 Please refer p.1255 for the details

PRTRフリーの水溶性切削油剤!

OSGアプリならいつでもどこでも楽々検索 ▶▶▶ P.6

被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel		ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron						
GX-EDS		○	○								
CAP-EDS						○	○				○

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品 standard stock item

○ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item

△ = 2019年6月以降、生産中止 (在庫をご確認下さい。) To be discontinued after June 2019

超硬ドリル
CARBIDE DRILL

SPECIFICATION CHART
形状寸法表

ハイエンドドリル
HIGHER END DRILL

インデキシングツール
INDEXING TOOL

超硬ドリル
CARBIDE DRILL

超硬スクエア
CARBIDE SQUARE

超硬ロングネックスクエア
CARBIDE LONG NECK SQUARE

超硬ヘリカルスクエア
SQUARE HELICALMILL (WITH BRAZED INSERTS)

超硬ボール
CARBIDE BALL NOSE

超硬ボール
CARBIDE BALL NOSE

超硬ボール
CARBIDE BALL NOSE WITH LONG NECK

超硬ボール
CARBIDE FENCIL NECK BALL NOSE

超硬コーナR
CARBIDE CORNER RADIUS

超硬ラフィング
CARBIDE ROUGHING

超硬テーパ
CARBIDE TAPER

超硬テーパボール
CARBIDE TAPER BALL NOSE

超硬テーパコーナR
CARBIDE TAPER CORNER RADIUS

超硬座ぐり
CARBIDE COUNTERBORING

超硬面取り
CARBIDE CHAMFERING

CFRP用ルーター
ROUTER FOR CFRP