

G-LIST No. | EW1081

FXコート2刃ミニチュア ロング
FX Coated・2 Flutes・Long・Miniature (ø 3 shank)

FX-MG-EDL-3



(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャフト径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	0.2	40	1	3	<input type="checkbox"/>	—	—
	0.3		1.4		<input type="checkbox"/>	—	—
	0.4		2		<input type="checkbox"/>	—	—
	0.5		2.5		<input type="checkbox"/>	—	—
	0.6		2.8		<input type="checkbox"/>	—	—
	0.7		3.6		<input type="checkbox"/>	—	—
	0.8		4		<input type="checkbox"/>	—	—
	0.9		4.5		<input type="checkbox"/>	—	—
	1		5		<input type="checkbox"/>	—	—
	1.1		5.6		<input type="checkbox"/>	—	—
	1.2		6.2		<input type="checkbox"/>	—	—
	1.3		7		<input type="checkbox"/>	—	—
	1.4		7		<input type="checkbox"/>	—	—
	1.5		8		<input type="checkbox"/>	—	—
	1.6		8		<input type="checkbox"/>	—	—
	1.7		9		<input type="checkbox"/>	—	—
	1.8		9		<input type="checkbox"/>	—	—
	1.9		10		<input type="checkbox"/>	—	—
	2		10		<input type="checkbox"/>	—	—
	2.1		11		<input type="checkbox"/>	—	—
	2.2	11	<input type="checkbox"/>	—	—		
	2.3	12	<input type="checkbox"/>	—	—		
	2.4	12	<input type="checkbox"/>	—	—		
	2.5	13	<input type="checkbox"/>	—	—		
	2.6	13	<input type="checkbox"/>	—	—		
	2.7	14	<input type="checkbox"/>	—	—		
	2.8	14	<input type="checkbox"/>	—	—		
	2.9	15	<input type="checkbox"/>	—	—		
	3	15	<input type="checkbox"/>	—	—		

ご使用に際しましては、試し削りで切削状況を確認した上で、切削条件を決定して下さい。

Prior to use, select proper cutting conditions after carrying out a test operation.

切削油剤はP1255をご参照下さい。Cutting Fluid:Please refer to P1255.

G-LIST No. | EW1082

FXコート2刃ミニチュア エキストラロング
FX Coated・2 Flutes・Extra Long・Miniature (ø 3 shank)

FX-MG-EDLL-3



(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャフト径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	0.2	40	1.5	3	<input type="checkbox"/>	—	—
	0.3		2.1		<input type="checkbox"/>	—	—
	0.4		3		<input type="checkbox"/>	—	—
	0.5		3.8		<input type="checkbox"/>	—	—
	0.6		4.2		<input type="checkbox"/>	—	—
	0.7		5.3		<input type="checkbox"/>	—	—
	0.8		6		<input type="checkbox"/>	—	—
	0.9		6.8		<input type="checkbox"/>	—	—
	1		7.5		<input type="checkbox"/>	—	—
	1.1		8.4		<input type="checkbox"/>	—	—
	1.2		9.4		<input type="checkbox"/>	—	—
	1.3		10.5		<input type="checkbox"/>	—	—
	1.4		12		<input type="checkbox"/>	—	—
	1.5		13.5		<input type="checkbox"/>	—	—
	1.6		15		<input type="checkbox"/>	—	—
	1.7		16		<input type="checkbox"/>	—	—
	1.8		17		<input type="checkbox"/>	—	—
	1.9		18		<input type="checkbox"/>	—	—
	2		19		<input type="checkbox"/>	—	—
	2.1		20		<input type="checkbox"/>	—	—
	2.2	21	<input type="checkbox"/>	—	—		
	2.3	22	<input type="checkbox"/>	—	—		
	2.4	22	<input type="checkbox"/>	—	—		
	2.5	22	<input type="checkbox"/>	—	—		
	2.6	22	<input type="checkbox"/>	—	—		
	2.7	22	<input type="checkbox"/>	—	—		
	2.8	22	<input type="checkbox"/>	—	—		
	2.9	22	<input type="checkbox"/>	—	—		
	3	22	<input type="checkbox"/>	—	—		

ご使用に際しましては、試し削りで切削状況を確認した上で、切削条件を決定して下さい。

Prior to use, select proper cutting conditions after carrying out a test operation.

切削油剤はP1255をご参照下さい。Cutting Fluid:Please refer to P1255.

被削材質 Work Material	炭素鋼	合金鋼	プリハードン鋼	ステンレス鋼	鋳鉄	銅合金	アルミ合金	グラファイト	チタン合金	耐熱合金	プラスチック
	Carbon Steel	Alloy Steel	Prehardened Steel	Stainless Steel	Cast Iron	Copper Alloy	Aluminum Alloy	Graphite	Titanium Alloy	Heat Resistant Alloy	Plastic
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel		ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron						
	~40HRC		~45HRC ~55HRC	~60HRC ~65HRC	~35HRC	~350HB					
FX-MG-EDL-3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FX-MG-EDLL-3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

在庫記号について Inventory symbols

- = 標準在庫品
standard stock item
- = 特定代理店在庫品
Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

- ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。)
Scheduled to be replaced by new product or successor item
- △ = 2019年6月以降、生産中止 (在庫をご確認下さい。)
To be discontinued after June 2019

超硬
ドリル
ビット
CARBIDE
LONG
MINIATURE

SPECIFICATION CHART
形状寸法表

ハイス
ドリル
ビット
HSS
DRILLS

イン
デキサ
ブル
ツール
ビット
INDEXABLE
TOOL
BITS

超硬
ドリル
ビット
CARBIDE
DRILLS

超硬
ドリル
ビット
CARBIDE
DRILLS

CARBIDE SQUARE
超硬スクエア

CARBIDE LONG
NECK SQUARE
超硬ロング
ネックスクエア
SQUARE HELICALMILL
(WITH BRAZED INSERTS)
超硬ヘリカル
スクエア

CARBIDE BALL NOSE
超硬ボール

CARBIDE BALL NOSE
WITH LONG NECK
超硬ロング
ネックボール

CARBIDE FENCIL
NECK BALL NOSE
超硬ペンシル
ネックボール

CARBIDE CORNER RADIUS
超硬コーナR

CARBIDE ROUGHING
超硬ラフニング

CARBIDE TAPER
超硬テーパ

CARBIDE TAPER
BALL NOSE
超硬テーパ
ボール

CARBIDE TAPER
CORNER RADIUS
超硬テーパ
コーナR

CARBIDE
COUNTERBORING
超硬座ぐり

CARBIDE CHAMFERING
超硬面取り

ROUTER FOR CFRP
CFRP用
ルーター