CoroThread® 266 insert for thread turning

Whitworth 55° (BSW, BSF, BSP) Topping

THFTSR	ISO 228-1982	ISO 228-1982
THFTSR	BS-2779-1973	BS-2779-1973
THFTSR	BS-84-1957	BS-84-1957
TCTR	A	A
NT	1	2









Internal right-hand threads

		TPI	NT	Ordering code	P 1020	P 1125	P 1135	M 1020	M 1125	M 1135	K 1020	K 1125	K 1135	N 1020	N 1125	N 1135	S 1020	S 1125	S 1135	HA	HA"	HB	HB"	PDX	PDX"	PDY	PDY"
16	3/8	26.0	1	266RL-16WH01A260M		☆			☆			☆			☆			☆		0.58	.0228	0.05	.0020	0.80	.031	1.30	.051
		20.0	1	266RL-16WH01A200M		☆			☆			☆			☆			☆		0.99	.0390	0.17	.0067	0.80	.031	1.30	.051
		19.0	1	266RL-16WH01A190M		☆	☆		☆	☆		☆	☆		☆	☆		☆	☆	1.05	.0413	0.18	.0071	0.80	.031	1.30	.051
		18.0	1	266RL-16WH01A180M		☆			☆			☆			☆			☆		1.97	.0776	1.00	.0394	1.00	.039	1.30	.051
		16.0	1	266RL-16WH01A160M		☆			☆			☆			☆			☆		1.25	.0492	0.22	.0087	1.00	.039	1.30	.051
		14.0	1	266RL-16WH01A140M		☆	☆		☆	☆		☆	☆		☆	☆		☆	☆	1.43	.0563	0.25	.0098	1.20	.047	1.30	.051
			1	266RL-16WH01C140M			☆			☆			☆			☆			☆	1.43	.0563	0.25	.0098	1.20	.047	1.30	.051
			1	266RL-16WH01F140E			☆			☆			☆			☆			☆	1.43	.0563	0.25	.0098	1.20	.047	1.30	.051
		12.0	1	266RL-16WH01A120M		☆			☆			☆			☆			☆		1.67	.0657	0.30	.0118	1.40	.055	1.30	.051
		11.0	1	266RL-16WH01A110M		☆	☆		☆	☆		☆	☆		☆	☆		☆	☆	1.83	.0720	0.33	.0130	1.40	.055	1.30	.051
			1	266RL-16WH01C110M			☆			☆			☆			☆			☆	1.92	.0756	0.19	.0075	1.80	.070	1.30	.051
			1	266RL-16WH01F110E			☆			☆			☆			☆			☆	1.83	.0720	0.33	.0130	1.40	.055	1.30	.051
		10.0	1	266RL-16WH01A100M		☆			☆			☆			☆			☆		2.02	.0795	0.37	.0146	1.40	.055	1.30	.051
		9.0	1	266RL-16WH01A090M		☆			☆			☆			☆			☆		2.24	.0882	0.41	.0161	1.80	.070	1.30	.051
		8.0	1	266RL-16WH01A080M		☆	☆		☆	☆		☆	☆		☆	☆		☆	☆	2.53	.0996	0.47	.0185	1.80	.070	1.30	.051
22	1/2	7.0	1	266RL-22WH01A070M	☆			☆			☆			☆			☆			2.88	.1134	0.53	.0209	2.50	.098	1.64	.064
		6.0	1	266RL-22WH01A060M	☆			☆			☆			☆			☆			3.36	.1323	0.62	.0244	2.50	.098	1.64	.064
		5.0	1	266RL-22WH01A050M	☆			☆			☆			☆			☆			4.03	.1587	0.76	.0299	2.50	.098	1.35	.053
		4.5	1	266RL-22WH01A045M	☆			☆			☆			☆			☆			4.48	.1764	0.85	.0335	2.65	.104	0.96	.037
		4.0	1	266RL-22WH01A040M	☆			☆			☆			☆			☆			5.04	.1984	0.96	.0378	2.75	.108	0.67	.026

Internal right-hand threads – multipoint insert

		TPI	NT	Ordering code	P 1020	P 1125	M 1020	M 1125	K 1020	K 1125	N 1020	N 1125	S 1020	S 1125	HA	HA"	HB	HB"	PDX	PDX"	PDY	PDY"
16	3/8	14.0	2	266RL-16WH02A140M		☆		☆		☆		☆		☆	1.43	.0563	0.25	.0098	2.70	.106	1.68	.066
22	1/2	11.0	2	266RL-22WH02A110E	☆		☆		☆		☆		☆		1.83	.0720	0.33	.0130	3.40	.133	1.83	.072

Internal left-hand threads

		TPI	NT	Ordering code	P 1125	M 1125	K 1125	N 1125	S 1125	HA	HA"	HB	HB"	PDX	PDX"	PDY	PDY"
16	3/8	14.0	1	266LL-16WH01A140M	☆	☆	☆	☆	☆	1.43	.0563	0.25	.0098	1.20	.047	1.30	.051
		11.0	1	266LL-16WH01A110M	☆	☆	☆	☆	☆	1.83	.0720	0.33	.0130	1.40	.055	1.30	.051

N = Neutral, R = Right hand, L = Left hand

C41 C50 C85 C102 I5 I1 I32