配線結束資材

ホックチューブ®

PAT.(商品コード0600)

用途

扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。

特長

1.電線をホックチューブで巻き込み、ホックを止めることで簡単に結束作業ができます。
2.自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易にできます。また分岐線はどこからでも取出すことができます。
3.任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。

仕様

・難燃タイプ:HTN型
・極難燃タイプ:HTZ型・HTV型
・不燃タイプ:HTY型
・高耐候・不燃タイプ:HTYM型
・難燃エコタイプ:HTE型
・難燃メッシュタイプ:HTA型
・電磁波防止タイプ:シールド・ホックチューブ
・リバーシブルタイプ:リバーシブル・ホックチューブ
※ホックのピッチは50mmです。(HTYM型のみ100mm)
※標準サイズ以外も製作致します。

難燃タイプ:HTN型

難　燃

RoHS

ケース入　　リール巻

材質

シ ー ト:難燃性ターポリン製(t=0.35mm)
※ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工
ホ ッ ク:ポリアセタール製(ピッチ50mm)
シート色:グレー
※耐熱温度:シート部　70℃
ホック部　70℃
※標準サイズ以外も製作致します。
※車材燃試13-45K認可(シート部)

■取付例

■HTN型　リール巻:標準仕様

品　番	結束径φ(mm)	シート巾(mm)	定尺(m)	巻数
HTN-10	10	55	50	8
HTN-15	15	75	50	6
HTN-20	20	90	50	5
HTN-25	25	100	50	5
HTN-30	30	115	50	4
HTN-40	40	145	50	3
HTN-50	50	175	50	3
HTN-70	70	245	50	2
HTN-80	80	280	50	2
HTN-100	100	340	50	1

■HTN型　ケース入:標準仕様

品　番	結束径φ(mm)	シート巾(mm)	定尺(m)
HTN-10K	10	55	25
HTN-15K	15	75	25
HTN-20K	20	90	25
HTN-25K	25	100	25
HTN-30K	30	115	25
HTN-40K	40	145	25
HTN-50K	50	175	25
HTN-70K	70	245	25
HTN-80K	80	280	25
HTN-100K	100	340	25

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。