


KSB 組式立バンド




- 本製品は鋼管用立配管金具です、塩ビ管にもご使用になれます。
- 但し塩ビ管25,30Aは提灯式VP立バンド(P.81参照)をご使用ください。
- **M**型番末尾は、スーパーMを採用しています。(P.74参照)
- 入数の()内数字は小袋入数になります。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	KSB	Z-KSB	S-KSB

型番	呼び径 A	適合管径	板幅 W	板厚 t			締付 BN	C	P	入数		納期確認		
				U	Z	S				U	S	U	Z	S
KSB15 M	15	21.7	25	1.2	1.2	1.0	M6×22	45	20	360(10)	220(20)			
KSB20 M	20	27.2								300(10)	180(20)			
KSB25 M	25	34.0		240(10)	160(20)									
KSB32 M	32	42.7		160(10)	120(20)									
KSB40 M	40	48.6		140(10)	100(20)									
KSB50 M	50	60.5	38	2.0	2.0	1.5	M8×28	47	20	120(10)	80(20)			
KSB65 M	65	76.3								60(10)	60(10)			
KSB80 M	80	89.1		60(10)	60(10)									
KSB100 M	100	114.3		50(10)	40(5)									
KSB125	125	139.8		30	25									
KSB150	150	165.2	50	2.8	2.8	3.0	M10×29(M10×32)	65	25	30	25			
KSB200	200	216.3					M12×49(M12×38)	76	30	25	15			
KSB250	250	267.4		4.5	4.5	3.0	M12×40	83	28	27	20	12		*
KSB300	300	318.5								15	10			*
										10	5			*

● マークのユニクロはRoHS対応となります。(ドブメッキはRoHS対応ではありません。)

S-KSB ステンレス組式立バンドBタイプ



- 本製品は鋼管用立配管金具です、塩ビ管にもご使用になれます。
- **M**型番末尾は、スーパーMを採用しています。(P.74参照)
- 入数の()内数字は小袋入数になります。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	KSB	Z-KSB	S-KSB

型番	呼び径 A	適合管径	板幅 W	板厚 t	締付 BN	C	P	入数	納期確認
				S					S
S-KSB65B M	65	76.3	32	1.5	M8×28	50	20	60(10)	
S-KSB80B M	80	89.1						50(10)	
S-KSB100B M	100	114.3		40(10)					
S-KSB125B	125	139.8	2.0	2.0	M8×25			25	
S-KSB150B	150	165.2						25	

■ 配管施工例



スリッパ
吊バンド
吊下金具
空気配用費
振止め費
クラップ
チアヤランケグネル
U字金具
サドルバンド
樹脂バンド
床バンド
レールバンド
ローテバンド
防振リド
消火設備
インサート
スリッパ
関連部材
規格・標準