

# キャスタ

軽荷重 車輪材質：ゴム



型式  
WP62A-50

■プレート式自在形 ■差込み式自在形 ■ねじ込み式自在形



CAD 2D 3D

■プレート式ダブルブレーキ形 ■差込み式ダブルブレーキ形 ■ねじ込み式ダブルブレーキ形



CAD 2D 3D

主体		スクリュー		車輪
M 材質	S 表面処理	M 材質	S 表面処理	M 材質
機械構造用炭素鋼 Q195	亜鉛メッキ	冷間圧造鋼ML10	亜鉛メッキ	プラスチックボス+ゴム車輪

**WP62A**

**WK62A**

**WL62A**

主体		スクリュー		車輪
M 材質	S 表面処理	M 材質	S 表面処理	M 材質
機械構造用炭素鋼 Q195	亜鉛メッキ	冷間圧造鋼ML10	亜鉛メッキ	プラスチックボス+ゴム車輪

**SP62A**

**SK62A**

**SL62A**

型式 Type	D	H	B	H	E	d	A×C	F×G	L	M	N	r	許容荷重 (N)	車輪部 ベアリング						
WP62A SP62A	50	72.5	17	72.5	25	6.2	50×50	36×36	-	-	-	50	294	無						
	65	89.5	21	89.5	32		6.3	60×60				48×48	64.5		392					
	75	99.5		69.5		392														
	100	130	27	130	34	8.2	75×75	54×54				84	490							
125	154.5	154.5		34			8.2	75×75	54×54	96.5	588									
WK62A SK62A	50	71	17	71	25	-	-	-	-	-	-	50	294		無					
	65	87.5	21	87.5	32							-	-			-	-	10.2	64.5	392
	75	97.5		97.5															32	10.2
	100	127.5	27	127.5	34							-	-	-		-	12.4	84	490	
125	152	152		34		12.4	96.5	588												
WL62A SL62A	50	78	17	78	25	-	-	-	15	M10	-	50	294	無						
	65	93	21	93	32							-	-			-	-	64.5	392	
	75	103		103						32								69.5	392	
	100	133	27	133	34					-		-	-		-	-	84	490		
125	158	158		34		96.5	588													